

重庆城市管理职业学院北二门和南门人行道及周边附属设施设备采购购销合同

(询价)

(项目号：CSWJ2023A-038)

甲方（需方）：重庆城市管理职业学院

计价单位：元

乙方（供方）：重庆汇微信息技术有限公司

计量单位：见下表

根据《中华人民共和国民法典》、本项目询价通知书，乙方的《响应文件》及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件等均为本合同不可分割的部分。经双方协商一致，特签订本合同，双方同意共同遵守如下条款：

序号	产品名称	品牌/型号 (详细参数见附件一)	数量	单位	单价	总价
1	桥式三辊闸边机	品牌：海康威视 型号：DS-K3G501S-S	3	套	6000	18000
2	桥式三辊闸主机	品牌：海康威视 型号：DS-K3G501S-R	5	套	15000	75000
3	门禁一体机	品牌：海康威视 型号：DS-K1T673TM-3XF	10	台	4500	45000
4	测温模块	品牌：海康威视 型号：DS-KCW670-YT	10	套	2500	25000
5	二维码身份证模块	品牌：海康威视 型号：DS-KAB673-IBQR	10	套	2500	25000
6	通道支架	品牌：海康威视 型号：DS-KAB56-ZV	10	套	260	2600
7	遮阳罩	品牌：海康威视 型号：DS-K1Z5607-Z	10	套	165	1650



扫描全能王 创建

8	值班岗亭	品牌：国优 型号：按需定制	1	套	16600	16600
9	空调	品牌：格力 型号：1.5P挂式空调	1	套	3400	3400
10	不锈钢围栏	品牌：国优 型号：按需定制	1	套	12500	12500
11	铝合金门	品牌：国优 型号：按需定制	22.5	平方米	860	19350
12	网络枪机	品牌：海康威视 型号： DS-2CD2T46HIKWD-IZYS	9	套	800	7200
13	监控立杆	品牌：国优 型号：3.5M	1	套	1060	1060
14	立杆地笼	品牌：国优 型号：按需定制	3	套	450	1350
15	支干电源线	品牌：粤道 型号：RVV 3*2.5mm2	200	米	9	1800
16	支干电源线	品牌：宁扬 型号：RVV 3*1.5mm2	220	米	7	1540
17	光纤	品牌：光孚 型号：8芯	290	米	3	870
18	光纤熔接	品牌：国优 型号：按需定制	24	芯	11	264
19	光纤熔接盒	品牌：国优 型号：按需定制	2	个	190	380
20	光纤熔接包	品牌：国优 型号：按需定制	2	个	200	400



21	专用双绞线	品牌：亨通 型号：UTPCA16	4	箱	510	2040
22	PVC 管	品牌：联塑 型号：Φ20	100	米	4	400
23	PVC 管	品牌：联塑 型号：Φ25	200	米	5	1000
24	安防平台扩容	品牌：海康威视 型号：准入授权	220	路	30	6600
25	其他辅材	品牌：国优 型号：按需提供	1	批	406	406
26	技术服务	品牌：汇微 型号：定制服务	1	项	14000	14000

技术及服务要求：

- 1.所有产品在安装调试完毕后必须与学校现有的人脸识别速通门管理平台以及平安校园管理平台互联互通，实现无缝对接；
- 2.本次采购的设备必须支持学校现有门禁管理平台的全部功能（包括但不限于：特定的人员筛查方式、微信公众号信息推送、来访人员预约系统、配合现有的宿舍考勤系统进行人员离归寝校准、与大数据中心的数据实时互通等）；
- 3.本次采购的设备必须支持现有门禁管理平台的人脸底库，支持下发对比和在线对比两种对比方式；
- 4.本次采购的设备必须支持查验渝快码，并能与学校现有的门禁管理平台兼容，实现各种不同的门禁放行策略；
- 5.本次采购的设备必须支持向学校现有的辅导猫系统输出通行数据，以视图形式输出；
- 6.本次采购的设备必须支持自动同步现有的辅导猫系统的学生请销假数据，按请假时段，自动赋予已经请假的学生通行权限；
- 7.在质保期内，若学校现有的门禁管理平台有任何功能性升级或软件升级，本次采购的设备都必须无条件免费予以支持；
- 8.在质保期内，乙方负责全部的数据维护工作；甲方仅提供数据来源，由乙方整理成可以被现门禁管理平台所使用的数字化信息，并录入对应的资料库。包括新生的信息录入、教职工信息录入、其他被允许进入校园的人员信息录入，本服务不限次数、不限时间、不限数据量，以甲方的实际需求为准。

合计人民币（小写）：283410 元

合计人民币（大写）：贰拾捌万叁仟肆佰壹拾元整

交货时间：乙方应在采购合同签订后 30 个日历日内交货并完成安装调试。



交货地点：重庆城市管理职业学院北二门及南门。

一、验收标准、方法：

- 1.乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。
- 2.乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
 - 2.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
 - 2.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
 - 2.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
 - 2.4 在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。
- 3.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
- 4.乙方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
- 5.大型或者复杂的采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
- 6.甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

二、质量保证及售后服务。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

（一）商品质量保证期：自验收合格之日起，所有商品质量保证期均为3年。

（二）售后服务内容

1.乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

1.1 电话咨询

乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

1.3 技术升级

在质保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1 质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，该乙方应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。



三、履约保证金:

1、乙方必须在签订合同前向甲方开户银行汇入合同金额的 5%作为履约保证金,确保项目按期、按质进行。乙方若发生部分违约现象,甲方从履约保证金中扣除相应金额的违约金;若发现严重违约现象,甲方有充分理由没收其全额履约保证金。

2、履约保证金缴纳方式:以转账、电汇等方式到重庆城市管理职业学院指定的银行基本账户,不得以现金或其他方式划入任何个人账户,否则由此产生的所有损失由竞标人自行承担。乙方必须准确填写的内容为:履约保证金(项目号:CSWU2023A-038)。

3、履约保证金指定收取账户

户名:重庆城市管理职业学院

开户行:中国建设银行重庆沙坪坝支行照街分理处

账号:50001056800052500187

4、履约保证金在项目验收合格之后,由乙方提出申请,经甲方使用部门签字盖章后无息支付给乙方。

四、付款方式:

验收合格后,乙方向甲方提供增值税普通发票,甲方在收到发票后向乙方支付合同全款,如遇节假日付款时间顺延,且不承担逾期付款责任。

五、知识产权:

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注:(若涉及软件开发等服务类项目知识产权的,知识产权归甲方所有)。

六、培训:

乙方对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。乙方应提供对甲方的基本免费培训,使甲方使用人员能够正常操作。

七、违约责任:

按《中华人民共和国民法典》执行,或按《重庆城市管理职业学院关于乙方违约行为处理的合同约定》执行。

八、其他约定事项:

1.询价通知书及其澄清文件、答疑文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决,协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式五份,需方四份,供方一份,具同等法律效力。

需方:重庆城市管理职业学院
地址:重庆南岸区海棠溪街道海棠溪二路 151 号
联系电话:023-65172616
授权代表:

周毅

供方:重庆汇微信息技术有限公司
地址:重庆市南岸区南坪街道南坪西路
23 号 12-3 号
电话:17623739731
传真:
开户行:中信银行重庆南岸经开支行
账号:7422110182600049116
法人:
授权代表:

签约时间: 2023 年 7 月 22 日

签约地点:重庆城市管理职业学院



扫描全能王 创建

附件一：

序号	设备名称	主要技术参数及功能要求（包括性能、材料、结构、外观、安全等）	数量	单位
1	桥式三辊闸边机	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。桥式三辊闸边机：3 套。 1.闸机通道采用厚度 1.5mm 的不锈钢板材； 2.闸机通道应为辊闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长 1200mm，宽 200mm，高 960mm，通道宽度支持 550mm 配置； 3.闸机设备的外表面平整； 4.闸机通道外壳防护等级达到 IP54 的要求，可稳定运行于室外场景； 5.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，未收到允许通行信号时设备检测到人员进入通道应警示； 6.闸机通道可自由设置受控、自由通行的状态，同时具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态； 7.闸机通道应具备防落水功能，防落水高度 690mm；同时配置风扇形成风道增强其耐环境能力；详见公安部或具有 CMA 标识的检测报告 74 页第 58、59 项证明，检测报告中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数； 8.闸机通道应支持时段管控功能，支持每天 8 个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持 128 个周计划、1024 个节假日、64 个节假日组、255 个计划模板； 9.闸机通道的开启/关闭时间 6s，20 人≤每分钟通行人数≤60 人； 10.闸机通道配备 LED 辊杆机芯转动指示灯，通行指示更明显； 11.闸机通道支持统计功能，可对进出方向分别进行统计； 12.闸机通道辊杆支持 100KG 承重，并自带辊杆转动的阻尼功能，更加稳固可靠； 13.闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO 信号联动输出等报警提示外，同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入； 14.闸机通道集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 15.闸机通道具有消防联动接口，消防信号触发时，辊杆自动掉落，保证人员快速通行； 16.闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持 6.3 万卡片管理和 18 万事件记录存储； 17.闸机通道物理接口应满足 TCP/IP 接口 1 个，单独 232 接口 2 个，RS485/RS232 可切换通讯接口 6 个，wiegand 通讯接口 2 个，开门按钮接口 2 个，事件输入接口 2 个，报警输出接口 2 个，电锁输出接口 2 个；详见公安部或具有 CMA 标识的检测报告 69 页第 22 项证明，检测报告	3	套



		中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数； 18.闸机通道认证通行支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、脸通卡、超级卡、残疾人卡、通更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置； 19.闸机通道工作瞬间最大噪声声压 62dB(A)，持续噪声声压不大于 56 dB(A)； 20.闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~+80℃、湿热+40℃ RH93%的要求； 21.提供制造商出具的售后服务承诺函加盖制造商公章。详见 77-78 页制造商出具的售后服务承诺函。		
2	桥式三辊闸主机	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。桥式三辊闸主机：5 套。 1.闸机通道采用厚度 1.5mm 的不锈钢板材； 2.闸机通道应为辊闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长 1200mm，宽 200mm，高 960mm，通道宽度支持 550mm 配置； 3.闸机设备的外表面平整； 4.闸机通道外壳防护等级达到 IP54 的要求，可稳定运行于室外场景； 5.闸机通道具备允许通行、禁止通行检查功能，未收到允许通行信号时设备检测到人员进入通道应警示； 6.闸机通道可自由设置受控、自由通行的状态，同时应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态； 7.闸机通道具备防落水功能，防落水高度 690mm；同时配置风扇形成风道增强其耐环境能力；详见公安部或具有 CMA 标识的检测报告 90 页第 58、59 项证明，检测报告中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数； 8.闸机通道应支持时段管控功能，支持每天 8 个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持 128 个周计划、1024 个节假日、64 个假日组、255 个计划模板； 9.闸机通道的开启/关闭时间 6s，每分钟通行人数 $20 \leq$ 每分钟通行人数 ≤ 60； 10.闸机通道配备 LED 辊杆机芯转动指示灯，通行指示更明显； 11.闸机通道支持统计功能，可对进出方向分别进行统计； 12.闸机通道辊杆支持 100KG 承重，并自带辊杆转动的阻尼功能，更加稳固可靠； 13.闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO 信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入； 14.闸机通道集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；	5	套



		15.闸机通道具有消防联动接口,消防信号触发时,栏杆自动掉落,保证人员快速通行; 16.闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉等设备集成,可实现多种认证方式组合应用,支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储; 17.闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口1个,单独232接口2个,RS485/RS232可切换通讯接口6个,wiegand通讯接口2个,开门按钮接口2个,事件输入接口2个,报警输出接口2个,电锁输出接口2个;详见公安部或具有CMA标识的检测报告85页22项证明,检测报告中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数; 18.闸机通道认证通行支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式,不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置; 19.闸机通道工作瞬间最大噪声声压62dB(A),持续噪声声压56dB(A); 20.闸机通道通道环境适应性支持工作温度-40℃~+80℃、湿热+40℃RH93%的要求; 21.提供制造商出具的售后服务承诺函加盖制造商公章。详见93-94页制造商出具的售后服务承诺函。		
3	门禁一体机	满足询价通知书要求。详见53-62页所投产品技术参数或性能指标。门禁一体机:10台。 1.设备采用嵌入式linux系统; 2.前面板防破坏能力满足IK07的要求;结构后壳防破坏能力满足IK10的要求;防水等级应满足IP66防护等级;支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装; 3.LAN1个,支持10M/100M/1000M网络自适应配置;RS-485串口1个;输入、输出韦根接口1个(平台可配置);USB接口2个,包括typeC接口、microUSB接口和普通USB连接口(需扩展线);内置扬声器1个;门锁I/O输出1个;门磁I/O输入1个;开门按钮I/O输入1个;报警I/O输出1个;报警事件I/O输入2个;microSIM卡槽1个;机械防拆开关1个;支持3.5mm音频输出接口1个;支持microSD卡槽扩展;支持MIC音频输入采集;详见公安部或具有CMA标识的检测报告98页第5项、99页第8项证明,检测报告中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数; 4.屏幕为7英寸触摸屏;应采用水滴屏全贴合工艺;玻璃屏占比90%。屏幕流明度600cd/m²;屏幕分辨率600*1024;屏显下端应具有圆形指示灯,指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示; 5.能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别,可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别;在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像;支持防假体攻击功能,对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪;显示图像具有美颜功能,美	10	台



	人脸识别功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转$\pm 45^{\circ}$ 范围内识别；支持人脸识别角度调节范围 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 自由设置，支持 5 个人脸比对阈值设置； 6.TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；支持 TCP/IP 有线网络通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录； 7.支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥ 3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤ 1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证； 8.设备离线应支持 100000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、100000 张人脸库、100000 张卡片容量、150000 笔记录存储、100000 个密码； 9.支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；支持本地广告信息播放；支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）； 10.支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，无法做身份验证，并提醒佩戴口罩； 11.支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制； 12.支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义； 13.支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能； 14.人脸比对平均时间应$< 120\text{ms}$（1:1 对比方式）；最大人脸识别距离：$> 4\text{m}$；最小人脸识别距离：$< 0.2\text{m}$；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对$\times 100\%$；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对$\times 100\%$；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数$\times 100\%$；FAR$<$	
--	--	--



		0.0002% ; FRR<1% ; 准确率>99.95% ; 15.支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；详见公安部或具有 CMA 标识的检测报告 103 页第 28、29 项，104 页第 33 项检测报告中包含符合本项内容描述的所有设备功能和参数； 16.支持在没有用户使用自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W； 17.系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能； 18.根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备在被异常拆除或破坏时；设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出； 19.设备接入系统平台后能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，能触发对应的动作； 20.高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93-3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 21.产品制造商具有符合 ISO/IEC 27701:2019 要求的隐私信息管理体系认证，提供认证证书复印件加盖制造商公章；详见 112-113 页证书。 22.提供制造商出具的售后服务承诺函加盖制造商公章。详见 114-115 页制造商出具的售后服务承诺函。		
4	测温模块	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。测温模块：10 套。 1.与门禁一体机配套使用，尺寸、颜色、材质应与禁一体机外观基本一致，风格样式协调； 2.模块测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃~45℃。 3.能与学校现有的门禁管理平台互联互通，与门禁一体机搭配，实现各种不同的门禁放行策略。详见 116 页制造商出具的承诺函。	10	套
5	二维码身份证模块	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。二维码身份证模块：10 套。 1.模块支持热插拔； 2.支持身份证识别，实现人证比对； 3.支持蓝牙开门；	10	套



		4.支持二维码识别; 5.物理接口: Type C*1; 6.使用环境: 室内室外。 7.能与学校现有的门禁管理平台互联互通, 与门禁一体机搭配, 实现各种不同的门禁放行策略, 二维码的读取必须支持渝快码等。详见 117 页制造商出具的承诺函。		
6	通道支架	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。通道支架: 10 套。 1.造型美观: 铝合金喷塑材质, 从底部出线方式, 避免飞线影响美观; 2.安装便捷: 搭配人脸识别一体机或组件, 可通过螺丝固定, 稳定放置于人员通道上; 3.角度可调节: 可现场调节明眸设备 15° 仰角或垂直角度; 4.使用场景: 室内外均可使用;	10	套
7	遮阳罩	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。遮阳罩: 10 套。 1.与门禁一体机配套使用, 尺寸、颜色、材质应与禁一体机外观基本一致, 风格样式协调; 2.适用于室外环境, 有效起到防止逆光的作用。	10	套
8	值班岗亭	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。值班岗亭: 1 套。 1.尺寸(宽*深*高) 1200*1500*2800; 2.内置工作台: 采用符合国际品质及环保标准的材料耐压强度大, 抗冲击不易变形; 3.LED 吸顶灯: 光效高、耗电少、寿命长易控制免维护、安全环保、新一代冷光源; 4.防盗门锁: 高质量配件, 放心使用; 5.漏电保护器: 漏电开关采用 3C 认证产品具有过载、短路、漏电保护功能、保障财物和人的安全; 6.防滑地板: 地板采用优良材料, 凹凸交叉式设计, 防滑耐磨, 全封闭不渗水。	1	套
9	空调	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。空调: 1 套。 1.电压/频率: 220V/50Hz; 2.扫风方式: 上下扫风; 3.制冷量: 3510W; 4.内机最大噪音: 41dB(A); 5.外机最大噪音: 51dB(A); 6.制热量: 5010W; 7.电辅加热功率: 1000W; 8.循环风量: 710m3/h; 9.制热功率: 1250W; 10.制冷功率: 810W; 11.其他功能: 睡眠模式, 按键调节, 内机自动清洁。	1	套
10	不锈钢棚	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。不	1	套



	栏	锈钢栅栏：1套。 1.立柱采用 304 不锈钢，高度 1050mm，表面采用砂光处理； 2.采用 12mm 的钢化玻璃； 3.扶手采用方形不锈钢，表面采用砂光处理； 4.满足北 2 门除开人脸识别速通门以外区域的全部物理隔离需求，最终尺寸以现场实际需求为准。		
11	铝合金门	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。铝合金门：22.5 平方米。 不锈钢铝合金门。	22.5	平方米
12	网络枪机	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。网络枪机：9 套。 1.400 万 1/3"CMOS 红外筒型网络摄像机； 2.支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.能无缝接入学校现有的平安校园管理平台，与学校现有的平安校园管理平台互联互通，保证平台现有的各项功能完整。详见 118 页制造商出具的承诺函。	9	套
13	监控立杆	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。监控立杆：1 套。 1.组合式立杆，高度 3.5 米（含 3 根支臂，防水箱等）； 2.立杆采用加厚材料，下杆直径 140mm，上杆直径 76mm； 3.表面防氧化喷漆处理，坚固耐用，使用寿命长； 4.底座整体加宽加厚，增加与地面的接触面积，更牢固更稳定。	1	套
14	立杆地笼	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。立杆地笼：3 套。 边径 20，配合监控立杆使用，包含混凝土回填及开挖处理。	3	套
15	支干电源线	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。支干电源线：200 米。 国标、国产优质 RVV 3*2.5mm²。	200	米
16	支干电源线	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。支干电源线：220 米。 国标、国产优质 RVV 3*1.5mm²。	220	米
17	光纤	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。光纤：290 米。 1.室外 8 芯单模光缆； 2.A 级优质纤芯，确保远距离快速传输，信号损耗低； 3.外套采用聚乙烯 PE 环保材料，具有良好的阻燃防腐作用，强度高、耐老化、易剥离弯曲性能好，使用寿命长； 4.管内填充油脂，对光纤进行了关键性保护兼具防水防潮的特性； 5.短期压扁力 S1000N；长期压扁力 S500N； 6.工作温度：-40~70° C。	290	米
18	光纤熔接	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。光纤熔接：24 芯。	24	芯



		光纤熔接服务。		
19	光纤熔接盒	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。光纤熔接盒：2 个。 1.采用黑色环氧静电喷涂烤漆工艺高度耐磨耐腐蚀，使用寿命长； 2.螺钉采用压铆工艺，底部更平整、精致美观装配更结实； 3.采用厚度 0.8mm 冷轧钢板材质，抗冲击不易变形，承重力强； 4.安装方式可壁挂，可挂墙，也可放置机柜内； 5.光缆进线孔直径 18mm，满足多种结构光缆进线需求，可作为一进一出应用，也可作为二进二出使用，兼容性强； 6.接口类型:SC/FC/ST 可选。	2	个
20	光纤熔接包	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。光纤熔接包：2 个。 含尾纤，耦合器，光纤跳线，热缩管等光纤熔接配件。	2	个
21	专用双绞线	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。专用双绞线：4 箱。 1.四对非屏蔽双绞线； 2.绝缘直径 $\phi 1.05 \pm 0.05 \text{ mm}$；护套厚度 $0.60 \pm 0.05 \text{ mm}$；铜导体直径 $\phi 0.575 \pm 0.005 \text{ mm}$（标准规定值：$\phi 0.57 \pm 0.02 \text{ mm}$）；电缆外径 $\phi 6.1 \pm 0.2 \text{ mm}$（标准规定最大值：$\phi 6.3 \text{ mm}$）； 3.燃烧性能通过 YD/T 1019 中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； 4.NVP（fastest pair @ 10 MHz）69%；单根导体直流电阻 $7.5 \Omega/100\text{m}$ at 20°C；直流电阻不平衡 2%（线对对内两导体间）；4%（线对与线对间）；绝缘电阻 $5000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$；线对对地电容不平衡 $160\text{pF}/100\text{m}$；特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$； 5.通过符合 T/DZJN28-2021《以太网供电（POE）系统工程技术标准》要求的认证；满足 YD/T 1019-2013《数字通信电缆技术标准》的认证。	4	箱
22	PVC 管	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。 PVC 管：100 米。 1.直径：20mm； 2.壁厚：1.1mm； 3.采用高强度阻燃 PVC 材质； 4.防潮耐酸碱，抗锈蚀，无异味； 5.含配件管件接头、管卡等 PVC 管件；	100	米
23	PVC 管	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。 PVC 管：200 米。 1.直径：25mm； 2.壁厚：1.2mm； 3.采用高强度阻燃 PVC 材质； 4.防潮耐酸碱，抗锈蚀，无异味； 5.含配件管件接头、管卡等 PVC 管件；	200	米
24	安防平台扩容	满足询价通知书要求。详见 53-62 页所投产品技术参数或性能指标。安防平台扩容：220 路。 1.对现有的安防平台进行扩容，增加设备准入数量 220 路； 2.平台授权需要与原校园安防平台无缝对接，提供制造商出具的对接承	220	路



		诺函；详见119页制造商出具的承诺函。 3.本次新增建设门禁一体机需纳入平台进行统一管理，接收平台统一权限人员数据下发、权限下发，并支持接收平台人员人脸建模数据，实现人脸模型数据比对验证身份权限。		
25	其他辅材	满足询价通知书要求。详见53-62页所投产品技术参数或性能指标。其他辅材：1批。 包含电工胶布、扎带、塑料膨胀、自攻螺丝、水泥河沙等完成本项目需要的安装辅材。	1	批
26	技术服务	满足询价通知书要求。详见53-62页所投产品技术参数或性能指标。技术服务：1项。 1.包含安装所需的一切辅助材料及人工，包含三年的硬件质保服务，三年的数据维护服务。 2.所有产品在安装调试完毕后与学校现有的人脸识别速通门管理平台以及平安校园管理平台互联互通，实现无缝对接。 3.本次采购的设备支持学校现有门禁管理平台的全部功能（包括但不限于：特定的人员筛查方式、微信公众号信息推送、来访人员预约系统、配合现有的宿舍考勤系统进行人员离归寝校准、与大数据中心的数据实时互通等）； 4.本次采购的设备支持现有门禁管理平台的人脸底库，支持下发对比和在线对比两种对比方式； 5.本次采购的设备支持查验渝快码，并能与学校现有的门禁管理平台兼容，实现各种不同的门禁放行策略； 6.本次采购的设备支持向学校现有的辅导猫系统输出通行数据，以视图形式输出； 7.本次采购的设备支持自动同步现有的辅导猫系统的学生请销假数据，按请假时段，自动赋予已经请假的学生通行权限； 8.在质保期内，若学校现有的门禁管理平台有任何功能性升级或软件升级，本次采购的设备都无条件免费予以支持； 9.在质保期内，供应商负责全部的数据维护工作；采购人仅提供数据来源，由供应商整理成可以被现门禁管理平台所使用的数字化信息，并录入对应的资料库。包括新生的信息录入、教职工信息录入、其他被允许进入校园的人员信息录入，本服务不限次数、不限时间、不限数据量，以采购人的实际需求为准。	1	项
27	技术及服务要求	满足询价通知书要求。详见120页技术及服务承诺函。技术及服务要求： 1.所有产品在安装调试完毕后与学校现有的人脸识别速通门管理平台以及平安校园管理平台互联互通，实现无缝对接。 2.本次采购的设备支持学校现有门禁管理平台的全部功能（包括但不限于：特定的人员筛查方式、微信公众号信息推送、来访人员预约系统、配合现有的宿舍考勤系统进行人员离归寝校准、与大数据中心的数据实时互通等）； 3.本次采购的设备支持现有门禁管理平台的人脸底库，支持下发对比和在线对比两种对比方式； 4.本次采购的设备支持查验渝快码，并能与学校现有的门禁管理平台兼	1	项



	容，实现各种不同的门禁放行策略； 5.本次采购的设备支持向学校现有的辅导猫系统输出通行数据，以视图形式输出； 6.本次采购的设备支持自动同步现有的辅导猫系统的学生请销假数据，按请假时段，自动赋予已经请假的学生通行权限； 7.在质保期内，若学校现有的门禁管理平台有任何功能性升级或软件升级，本次采购的设备都无条件免费予以支持； 8.在质保期内，供应商负责全部的数据维护工作；采购人仅提供数据来源，由供应商整理成可以被现门禁管理平台所使用的数字化信息，并录入对应的资料库。包括新生的信息录入、教职工信息录入、其他被允许进入校园的人员信息录入，本服务不限次数、不限时间、不限数据量，以采购人的实际需求为准。	
--	---	--

